

FICHA TÉCNICA

MALLA V-60

DESCRIPCIÓN

Refuerzo de pinturas y morteros. Malla tejida de fibra de vidrio, Giro Inglés, ideal para el revestimiento de pintura y aplicaciones en impermeabilización. Refuerzo de Morteros Cementosos, Epoxídicos, Acrílicos, Poliuretanos Fabricada con vidrio "c", resistente a la alcalís.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso:	60(+10%) gr/m ²
Tejido:	Giro Inglés
Hilos urdimbre:	7.8 hilos / cm
Hilos:	3.9 hilos / cm
Urdimbre:	68 tex
Tracción	530 N/50 mm
Elongación	2.8 %
Trama:	68 TEX
Tracción	640 N/ 50 mm
Elongación	2.1 %
Luz de Malla:	2,5 x 2,5 mm
Forma de suministro:	rollos 50 mt
	Ancho 100 cm

NOTA

La información dada a los usuarios está basada en nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debido a las muchas posibles aplicaciones que están fuera de nuestro conocimiento y control, no podemos aceptar la responsabilidad por pérdida o daño que son el resultado de confianza de esta información.

* La información contenida en este boletín, a nuestro entender, es verdadera y exacta. No obstante, no garantizamos las recomendaciones o sugerencias dadas en él, ya que las condiciones de empleo quedan fuera de nuestro control.