

FICHA TÉCNICA

MALLA V-75

DESCRIPCIÓN

Refuerzo de pinturas y morteros. Malla tejida de fibra de vidrio, giro inglés, ideal para revocos de yeso, morteros cementosos, uniones de grietas, morteros y resinas epoxi. Refuerzo de mármoles y piedras, con todo tipo de resinas. Confección de mosaicos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Peso:	75(+/-10%) gr/m ²	
Tejido:	Giro Inglés	
Hilos urdimbre:	4.2 hilos / cm	
Hilos:	2.1 hilos / cm	
Urdimbre:		
Tracción	750 N/50 mm	
Elongación	2.8 %	
Trama:		
Tracción	850 N/ 50 mm	
Elongación	2.1 %	
Forma de suministro:	rollos	50 mt
	Ancho	100 cm

NOTA

La información dada a los usuarios está basada en nuestra mejor experiencia. Sin embargo, debido a las muchas posibles aplicaciones que están fuera de nuestro conocimiento y control, no podemos aceptar la responsabilidad por pérdida o daño que son el resultado de confianza de esta información.

* La información contenida en este boletín, a nuestro entender, es verdadera y exacta. No obstante, no garantizamos las recomendaciones o sugerencias dadas en él, ya que las condiciones de empleo quedan fuera de nuestro control.